

## Material und Folienstärken

Wir verwenden nur Laminierfolie aus umweltschonendem Polyester (PET).  
Folienstärke in Micron (Mikrometer) je Seite : 35, 75, 125, 175 (nur glänzend), 250.

## Diese Folienarten bieten wir an:

- Glänzend
- Ultramatt
- Seidenmatt
- Selbstklebend
- Andere Folienarten auf Anfrage

## Bis zu dieser Größe laminieren wir für Sie:

- Minimale Breite: 1 cm
- Maximale Breite: 130 cm,
- Länge: So lang Sie möchten.

## Diese Möglichkeiten der Weiterverarbeitung nach dem Laminieren gibt es:

- Umlaufender Rand ab 2 mm Breite
- Heftrand
- Lochbohrung
- Ecken runden (verschiedene Radien wählbar)
- Ösen
- Buchschrauben
- Ketten
- Wire-O-Bindung (Spiralbindung)
- Bündeln
- Sortieren
- Nuten und Falzen

Ihre Drucksachen sollten folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Bei Offsetdruck sollte die Papierstärke 135 g/m<sup>2</sup> nicht unterschreiten
- Bei Digitaldruck sollte die Papierstärke mindestens 170 g/m<sup>2</sup> sein.  
Unter dieser Papierstärke kann es unter Umständen zu Faltenbildung kommen.
- Keine ölhaltigen Farben verwenden
- Keine Farben mit Wachspartikeln verwenden
- Geringe Druckbestäubung
- Bei Laminierung mit Rand sollten die Druckbögen auf Endformat geschnitten sein. Gerne schneiden wir auch Ihre Druckbögen, dies ist dann mit zusätzlichen Kosten verbunden.
- Für eine randlose Laminierung sollten die Druckbögen nicht auf Endformat beschnitten sein.
- Gerne laminieren wir auch lackierte Druckbögen.

Hinweis:

Die Farbwirkung kann sich durch die Laminierung um Nuancen verändern. Meist wirken die Farben nach dem Laminieren intensiver und kräftiger.

Wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Beschädigungen der Originalvorlage